



## STANDARDAUSFÜHRUNG

Sitz und Rücken getrennt, körpergerecht geformt. Gefertigt aus Multiplex, Oberfläche melaminharzbeschichtet und porengeschlossen mit einem im Pressvorgang erzeugten kratz-, stoß- und abriebfesten Finish. Standardmäßig in Buche D334. Sitzfläche mit eingepressten, rutschhemmenden Noppen. Kanten weich abgerundet. C-Form Kufengestell, Seitenteil Ovalrohr: 35/15/2 mm, Sitzaufnahme Rechteckrohr: 30/15/2 mm, Querstrebe Ovalrohr: 35/15/1,5 mm. Standardausführung epoxidharzbeschichtet. Inklusive Plattenschoner zum Aufstuhlen auf die Tischplatte. Bodenschoner mit Trittschutz.

## OPTIONEN

- WOODMARK Ahorn D033 oder Grauweiß U023
- Sitz und Rücken genietet
- Filz-Bodenschoner
- Sitz und Rücken farbig gebeizt
- Reihenverbindung

## NORM

FEMB level:2017 (Level 3)

GS-zertifiziert gem. DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2

NF-zertifiziert gem. NF D 60050 (2009), NF EN 1729-1 (2016), NF EN 1729-2 (2012)

## BELASTBARKEIT

125 kg

## GRÖSSEN

GRÖSSE	2	3	4	5	6	7
STUHLBREITE	33 cm	39 cm	39 cm	45 cm	45 cm	45 cm
STUHLHÖHE	53 cm	61 cm	68 cm	76 cm	79 cm	83 cm
SITZHÖHE	30 cm	34 cm	38 cm	42 cm	46 cm	50 cm
STUHLTIEFE	36 cm	44 cm	44 cm	51 cm	51 cm	51 cm
STAPELBARKEIT	5 Stk.	5 Stk.	5 Stk.	5 Stk.	5 Stk.	3 Stk.
GEWICHT	5 kg	5 kg	6 kg	7 kg	7 kg	7 kg

## VORTEILE/BESONDERHEITEN



Bodenschoner mit integriertem Trittschutz




Sitzfläche mit eingepressten, rutschhemmenden Noppen



Plattenschoner schützen den Tisch beim Aufstuhlen



Sitz und Rücken verdeckt verschraubt



Optional mit Reihenverbindung



Stabiles und massives C-Form Kufengestell



Kein Stören der Stuhlbeine beim Ein- und Aussteigen



Sitz und Rücken melaminharzbeschichtet: kratz-, bruch-, stoßfest & schwer entflammbar



Bis zu 5 Stühle stapelbar (Gr. 2-6)



Bis zu 3 Stühle stapelbar (Gr. 7)