



STANDARDAUSFÜHRUNG

Sitz und Rücken getrennt, körpergerecht geformt. Gefertigt aus Multiplex, Oberfläche melaminharzbeschichtet und porengeschlossen mit einem im Pressvorgang erzeugten kratz-, stoß- und abriebfesten Finish. Standardmäßig in Buche D334. Sitzfläche mit eingepressten, rutschhemmenden Noppen. Kanten weich abgerundet. Aluminium-Fußkreuz, 5-strahlig mit stufenloser Gaslifthöhenverstellung. Standsäule Rundrohr: 50 mm, epoxidharzbeschichtet. Mit Kunststoff-Standfüßen.

OPTIONEN

- WOODMARK Ahorn D033 oder Grauweiß U023
- Sitz und Rücken farbig gebeizt
- Sitz und Rücken genietet
- Filz-Bodenschoner
- Rollen, lastabhängig gebremst (SH +3 cm)
- Fußkreuz Alu poliert
- Teilfußring

NORM

FEMB level:2017 (Level 3)

GS-zertifiziert gem. DIN EN 16139

GS-zertifiziert gem. DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2

BELASTBARKEIT

125 kg

GRÖSSEN

GRÖSSE	5-7
STUHLBREITE	62 cm
STUHLHÖHE	75-91 cm
SITZHÖHE	39-54 cm
STUHLTIEFE	62 cm
STAPELBARKEIT	-
GEWICHT	9 kg

VORTEILE/BESONDERHEITEN



Höhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder



Sitzfläche mit eingepressten, rutschhemmenden Noppen



Sitz und Rücken verdeckt verschraubt



Absolut robustes Alu-Fußkreuz



Sitz und Rücken melaminharzbeschichtet: kratz-, bruch-, stoßfest & schwer entflammbar