



STANDARDAUSFÜHRUNG

Sitzschale gerade, breite Form, mit runden Stanzungen, körpergerecht geformt. Standardmäßig in Buche Multiplex Natur, umweltfreundlich lackiert mit Lack auf Wasserbasis, Kanten weich gerundet.
4-Bein Gestell, mit integriertem Stapelsteg. Rundrohr: 20/1,5 mm. Gestell verchromt, mit Kunststoff-Gelenk-Bodenschoner.

OPTIONEN

- Multiplex Colour Wood
- Sitzpolster Preisgruppe 1 (Gr. 6)
- Sitzpolster Preisgruppe 2 (Gr. 6)
- Sitzpolster Preisgruppe 3 (Gr. 6)
- Sitzpolster Preisgruppe 4 (Gr. 6)
- Filz-Gelenk-Bodenschoner
- Teflon-Bodenschoner

NORM

FEMB level:2017 (Level 3)

GS-zertifiziert gem. DIN EN 16139, DIN EN 14703

BELASTBARKEIT

125 kg

GRÖSSEN

GRÖSSE	6
STUHLBREITE	53 cm
STUHLHÖHE	85 cm
SITZHÖHE	46 cm
STUHLTIEFE	53 cm
STAPELBARKEIT	9 Stk.
GEWICHT	5 kg

VORTEILE/BESONDERHEITEN



Optional mit Sitzpolster



Sitzschale umweltfreundlich lackiert mit Lack auf Wasserbasis




Körpergerecht geformte Sitzschale



Sitzschale mit runden Ausstattungen sorgt für optimale Luftzirkulation



Robustes 4-Bein Gestell



Bis zu 9 Stühle stapelbar (auch mit Sitzpolster)

STOFFEIGENSCHAFTEN

INTENSIVE Preisgruppe 1

100% Polyester | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2 | Gewicht 250 g/m² +/-5% | > 100.000 Touren Martindale | Fusselbildung 5 | ÖKO-Tex 100

SKANDIA Preisgruppe 1

100% Polyester | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2 | Gewicht 245 g/m² +/-5% | 70.000 Touren Martindale | Fusselbildung 4-5 | ÖKO-Tex 100

FLEECE Preisgruppe 1

100% Polyester | schwer entflammbar BS 5852:Part1:1979 (Zigarette) | Gewicht 402 g/m² | 100.000 Touren Martindale | Fusselbildung 4 | ÖKO-Tex 100

TAFF B1 Preisgruppe 2

100% Polyester | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Gewicht 260 g/m² +/-5% | 70.000 Touren Martindale | Fusselbildung 5 | ÖKO-Tex 100

WOOL Preisgruppe 3

100% Wolle | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2 | Gewicht 460 g/m² +/-5% | 65.000 Touren Martindale | Fusselbildung 4 | schadstoffgeprüft

PROTEX Preisgruppe 3

Oberfläche 100% Vinyl / Gewebe 100% Polyester | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B2 | Gewicht 685 g/m² | 300.000 Touren Martindale | keine Fusselbildung

BESONDERE EIGENSCHAFTEN: PERMABLOK3® - Schutz gegen Keime, Abrieb und Flecken: Antibakteriell, antimykotisch, Fleckenschutz, Beständigkeit gegen Sulfid-Flecken, Anti-Pilz Schutz - schimmelbeständige Trägerschicht und Oberfläche | desinfektionsmittelbeständig, einfache Reinigung - abwischbar mit Wasser und Seife | antistatische Oberfläche

Geprüft nach: ISO206B02 7/8 UV-Beständigkeit | ISO 18184 & ISO 21702 Virenfreie Oberfläche zur Reduzierung des Coronavirus | ISO 22196 zur bakterienfreien Oberfläche | ISO 16000 Innenraumluft Emissionsklasse A+

Geprüft auf: Weichmacher und Schadstoffe - Materialanforderungen der Spielzeug-Normen EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) und 2005/84/EG (Phthalate in Spielzeug und Babyartikeln)

KUNSTLEDER Preisgruppe 3

Oberfläche 100% Polyurethan/ Gewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle | schwer entflammbar nach EN 1021-1 | Gewicht 435 g/m² +/-10% | > 100.000 Touren Martindale | keine Fusselbildung | schadstoffgeprüft

KUNSTLEDER B1 Preisgruppe 4

85% PVC-Compound, 15% BW-Gestrick | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Gewicht 780+/-5 g/m² | > 75.000 Touren Martindale | keine Fusselbildung | schadstoffgeprüft | resistent gegen Blut und Urin, desinfektionsmittelbeständig