



STANDARDAUSFÜHRUNG

Kunststoffschale ergonomisch geformt. Material aus Polypropylen, recyclebar, im doppelwandig geblasenen Verfahren hergestellt. Dadurch weiches Sitzen durch Luftpolsterwirkung, mit integrierten Belüftungskanälen und Rinne zur Entlastung der Wirbelsäule. Griffloch im Lordosenbereich und Griffmulden an der Lehnenoberkante und Stuhllunterseite. Aluminium-Fußkreuz, 5-strahlig mit stufenloser Gaslifthöhenverstellung. Standsäule Rundrohr: 50 mm, epoxidharzbeschichtet. Mit Kunststoff-Standfüßen.

OPTIONEN

- 3D-Wippmechanik
- Fußkreuz Alu poliert
- Filz-Bodenschoner
- Rollen, lastabhängig gebremst (SH +3 cm)
- Teilfußring

NORM

FEMB level:2017 (Level 3)

GS-zertifiziert gem. DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2

BELASTBARKEIT

125 kg

GRÖSSEN

GRÖSSE	3-5
STUHLBREITE	54 cm
STUHLHÖHE	65-76 cm
SITZHÖHE	34-45 cm
STUHLTIEFE	54 cm
STAPELBARKEIT	-
GEWICHT	9 kg

VORTEILE/BESONDERHEITEN



Leichtes Tragen aufgrund geringen Gewichts



Höhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder



Optional mit lastabhängig gebremsten Rollen



Optional mit Teilfußring



Sitzschale mit integrierten Lüftungskanälen



Absolut robustes Alu-Fußkreuz