

STANDARDAUSFÜHRUNG

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm. Hinweis: Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.

C-Form Untergestell, Seitenteile Ovalrohr: 50/30/2 mm und 35/15/1,5 mm. Plattenträger Rechteckrohr: 40/20/2 mm. Quersteg Flachovalrohr: 100/20/1,5 mm, als Blende eingeschweißt. Gestell epoxidharzbeschichtet, mit Kunststoff-Bodenschoner mit Trittschutz. Mit einem Mappenhaken rechts oder links.

OPTIONEN

- Tischplatte mit ASSODUR®-KanteTischplatte HPL beleimtTischplatte beleimt mit
- Massivholzkante, Einleimer ballig
- Tischplatte WOODMARK, 21,5 mm
- Tischplatte Kompaktplatte 12 mm
- Tischplatte Multiplex beleimt, 20 mm
- Filz-Bodenschoner0303 Buchablagekorb, glanzverzinkt klein
- 0303.002 Buchablagekorb, glanzverzinkt groß
- 0831 Stuhlaufhängung für C-Form Stühle
- 0837 Stuhlaufhängung für FLEX Stühle
- 0200 Stuhlaufhängung für PAGHOLZ® Gleitkufenstühle
- 0881 Stuhlaufhängung für FLEX GF 5-7 3D-Wippe
- 0882 Stuhlaufhängung für FLEX GF 3-
- 5 3D-Wippe 0886 Tidy Box inkl. Schienen

NORM

FEMB level:2017 (Level 3)

GS-zertifiziert gem. DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2

GRÖSSEN

GRÖSSE	2	3	4	5	6	7
TISCHBREITE	75 cm					
TISCHHÖHE	52 cm	58 cm	64 cm	70 cm	76 cm	82 cm
TISCHTIEFE	65 cm					
STAPELBARKEIT	_	_	_	_	_	_
ANZAHL	1	1	1	1	1	1
SITZPLÄTZE						
GEWICHT	17 kg	18 kg	18 kg	19 kg	19 kg	20 kg

VORTEILE/BESONDERHEITEN



Tischplatte melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Optional Tischplatte melaminharzbeschichtet mit ASSODUR®-Kante



Optional Kompaktplatte als Tischplatte



Optional Tischplatte Multiplex melaminharzbeschichtet



Bodenschoner mit integriertem Trittschutz



Optional WOODMARK Tischplatte in bruchfester Qualität



Inklusive einem Mappenhaken je Sitzplatz



Durch C-Form kein Stören der Tischbeine beim Einund Aussteigen