



STANDARDAUSFÜHRUNG

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm.

Hinweis: Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.

Mittelsäulen-Untergestell mit Doppelrohr, Seitenteile Rundrohr: 30/2 mm. Plattenträger Stahlwinkel: 30/30/3 mm. Quersteg

Ovalrohr: 50/20/2 mm, als Blende eingeschweißt. Gestell epoxidharzbeschichtet, mit Kunststoff-Bodenschoner.

Mit einem Mappenhaken rechts oder links.

OPTIONEN

- Tischplatte mit ASSODUR®-Kante
- Tischplatte HPL beleimt
- Tischplatte beleimt mit Massivholzkante, Einleimer ballig
- Tischplatte WOODMARK, 21,5 mm
- Tischplatte Kompaktplatte 12 mm
- Tischplatte Multiplex beleimt, 20 mm
- Filz-Bodenschoner
- Tischgestell verchromt
- 0303 Buchablagekorb, glanzverzinkt klein
- 0831 Stuhlaufhängung für C-Form Stühle
- 0837 Stuhlaufhängung für FLEX Stühle
- 0200 Stuhlaufhängung für PAGHOLZ® Gleitkufenstühle

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2

FEMB level:2017 (Level 3)


GRÖSSEN

GRÖSSE	2	3	4	5	6	7
TISCHBREITE	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
TISCHHÖHE	52 cm	58 cm	64 cm	70 cm	76 cm	82 cm
TISCHTIEFE	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
STAPELBARKEIT	-	-	-	-	-	-
ANZAHL	1	1	1	1	1	1
SITZPLÄTZE						
GEWICHT	15 kg	15 kg	16 kg	16 kg	16 kg	17 kg


VORTEILE/BESONDERHEITEN



Tischplatte melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Optional Tischplatte melaminharzbeschichtet mit ASSODUR®-Kante




Optional Kompaktplatte als Tischplatte



Optional Tischplatte Multiplex melaminharzbeschichtet



Optional Tischplatte melaminharzbeschichtet mit Massivholzkante



Optional mit Filz-Bodenschoner



Inklusive einem Mappenhaken pro Sitzplatz



Optional WOODMARK Tischplatte in bruchfester Qualität



Durch Mittelsäulengestell beidseitig bestuhlbar