



## STANDARDAUSFÜHRUNG

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm.

**Hinweis:** Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.

Mittelsäulen-Untergestell, Seitenteile Ovalrohr: 50/30/2 mm. Plattenträger Stahlwinkel: 30/30/3 mm. Quersteg Ovalrohr: 50/20/2 mm, als Blende eingeschweißt. Gestell epoxidharzbeschichtet. Stahlkufen mit Kunststoff-Bodenschoner mit durchgehendem Trittschutz.

Mit Plattenunterstützung mittig und Mappenhaken beidseitig.

## OPTIONEN

- Tischplatte mit ASSODUR®-Kante
- Tischplatte HPL beleimt
- Tischplatte beleimt mit Massivholzkante, Einleimer ballig
- Tischplatte WOODMARK, 21,5 mm
- Tischplatte Kompaktplatte 12 mm
- Tischplatte Multiplex beleimt, 20 mm
- Filz-Bodenschoner
- 0303 Buchablagekorb, glanzverzinkt klein
- 0831 Stuhlaufhängung für C-Form Stühle
- 0837 Stuhlaufhängung für FLEX Stühle

## NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2

FEMB level:2017 (Level 3)

NF-zertifiziert gem. NF EN 1729-1 (2016), NF EN 1729-2+A1 (2016), NF D 60050 (2009)

## GRÖSSEN

GRÖSSE	2	3	4	5	6	7
TISCHBREITE	130 cm	130 cm	130 cm	130 cm	130 cm	130 cm
TISCHHÖHE	52 cm	58 cm	64 cm	70 cm	76 cm	82 cm
TISCHTIEFE	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
STAPELBARKEIT	-	-	-	-	-	-
ANZAHL	2	2	2	2	2	2
SITZPLÄTZE						
GEWICHT	18 kg	19 kg	19 kg	20 kg	20 kg	21 kg


## VORTEILE/BESONDERHEITEN




Tischplatte melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Optional Tischplatte melaminharzbeschichtet mit ASSODUR®-Kante



Optional Kompaktplatte als Tischplatte



Optional Tischplatte Multiplex melaminharzbeschichtet



Optional Tischplatte melaminharzbeschichtet mit Massivholzkante



Bodenschoner mit durchgehendem Trittschutz



Inklusive einem Mappenhaken pro Sitzplatz



Optional WOODMARK Tischplatte in bruchfester Qualität



Durch Mittelsäulengestell beidseitig bestuhlbar