



STANDARD AUSFÜHRUNG

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm.

Hinweis: Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.

Mittelsäulen-Untergestell, Seitenteile Ovalrohr: 50/30/2 mm. Plattenträger Stahlwinkel: 30/30/3 mm. Quersteg Ovalrohr: 50/20/2 mm, als Blende eingeschweißt. Gestell epoxidharzbeschichtet. Stahlkufen mit Kunststoff-Bodenschoner mit durchgehendem Trittschutz.

Mit Plattenunterstützung mittig und Mappenhaken beidseitig.

OPTIONEN

- Tischplatte mit ASSODUR®-Kante
- Tischplatte HPL beleimt
- Tischplatte beleimt mit Massivholzkante, Einleimer ballig
- Tischplatte Kompaktplatte 12 mm
- Tischplatte Multiplex beleimt, 20 mm
- Filz-Bodenschoner
- 0303 Buchablagekorb, glanzverzinkt klein
- 0831 Stuhlaufhängung für C-Form Stühle
- 0837 Stuhlaufhängung für FLEX Stühle

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2

FEMB level:2017 (Level 3)

NF-zertifiziert gem. NF EN 1729-1 (2016), NF EN 1729-2+A1 (2016), NF D 60050 (2009)

GRÖSSEN

GRÖSSE	2	3	4	5	6	7
TISCHBREITE	150 cm					
TISCHHÖHE	52 cm	58 cm	64 cm	70 cm	76 cm	82 cm
TISCHTIEFE	65 cm					
STAPELBARKEIT	-	-	-	-	-	-
ANZAHL	2	2	2	2	2	2
SITZPLÄTZE						
GEWICHT	20 kg	21 kg	21 kg	22 kg	22 kg	23 kg

VORTEILE/BESONDERHEITEN



Tischplatte
melaminharzbeschichtet
mit robuster
Kunststoffkante



Optional Tischplatte
melaminharzbeschichtet
mit ASSODUR®-Kante



Optional Kompaktplatte als
Tischplatte



Optional Tischplatte
Multiplex
melaminharzbeschichtet



Optional Tischplatte
melaminharzbeschichtet
mit Massivholzkante



Bodenschoner mit
durchgehendem Trittschutz



Inklusive einem
Mappenhaken pro Sitzplatz



Durch Mittelsäulengestell
beidseitig bestuhlbar