



## STANDARDAUSFÜHRUNG

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm.

**Hinweis:** Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.

C-Form Doppelsäulen-Untergestell, Seitenteile Ovalrohr: 50/30/2 mm. Querstege Rechteckrohr: 40/20/2 mm. Ausleger oben Rechteckrohr: 50/30/2 mm. Querzarge Vierkantrrohr: 30/30/2 mm. Gestell vorbereitet zur Aufnahme diverser Anbauteile. Gestell epoxidharzbeschichtet, mit Bodenschoner mit Trittschutz.

## OPTIONEN

- Tischplatte HPL beleimt
- Filz-Bodenschoner
- Bodenausgleichsteller
- Bodenbefestigung
- 0904 Kabeldurchlass, Ø 80 mm
- 3035.002 Kabeldurchlass, Ø 90 mm
- 1850.789 CPU-Halter
- 1851.008 CPU-Schrank offen
- 1852.008 CPU-Schrank geschlossen
- Gitterkabelkanal
- 0163 Kabelschlupp
- 0185 6-fach Schukosteckdose
- 1855 Verbindungsbeschlag für Tisch-an-Tisch Kombination
- 0168 Kabelsteigkanal

## NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2

FEMB level:2017 (Level 3)

## GRÖSSEN

<b>GRÖSSE</b>	72 cm
<b>TISCHBREITE</b>	140 cm
<b>TISCHHÖHE</b>	72 cm
<b>TISCHTIEFE</b>	80 cm
<b>STAPELBARKEIT</b>	-
<b>ANZAHL</b>	2
<b>SITZPLÄTZE</b>	
<b>GEWICHT</b>	34 kg

## VORTEILE/BESONDERHEITEN



Tischplatte melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Bodenschoner mit integriertem Trittschutz



Durch C-Form kein Stören der Tischbeine beim Ein- und Aussteigen