

STANDARDAUSFÜHRUNG

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm. Hinweis: Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.

Mittelsäulen-Untergestell höhenverstellbar, Seitenteile Rundrohr: 50/2 mm, fest verschweißt. Quersteg Rundrohr: 30/2 mm. Stufenlose Höhenverstellung durch verdecktes Spindelgetriebe in farblich gekennzeichneten Stufen, Antrieb mit Handkurbel. Gestell epoxidharzbeschichtet. Stahlkufen mit Kunststoff-Bodenschoner mit Trittschutz und Niveauausgleich. Mit einem Mappenhaken rechts oder links.

OPTIONEN

- Tischplatte mit ASSODUR®-KanteTischplatte HPL beleimtTischplatte beleimt mit
- Massivholzkante, Einleimer ballig
- Tischplatte WOODMARK, 21,5 mm

- Tischplatte Multiplex beleimt, 20 mmFilz-Bodenschoner0303 Buchablagekorb, glanzverzinkt klein
- 0304 Buchablagekorb inkl. Stuhlaufhängung
- Buchablagekorb inkl.
 Stuhlaufhängung für Gasfeder/Drehspindel
- Handkurbel abnehmbar

NORM

FEMB level:2017 (Level 3)

GRÖSSEN

GRÖSSE	3-7
TISCHBREITE	75 cm
TISCHHÖHE	58-82 cm
TISCHTIEFE	65 cm
STAPELBARKEIT	-
ANZAHL	1
SITZPLÄTZE	
GEWICHT	25 kg

VORTEILE/BESONDERHEITEN



Tischplatte melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Optional Tischplatte melaminharzbeschichtet mit ASSODUR®-Kante



Optional Tischplatte Multiplex melaminharzbeschichtet



Optional Tischplatte melaminharzbeschichtet mit Massivholzkante



Optional WOODMARK Tischplatte in bruchfester Qualität



Mittels leicht bedienbarer Handkurbel höhenverstellbar



Bodenschoner mit integriertem Trittschutz und Nevieauausgleich



Inklusive einem Doppel-Mappenhaken pro Sitzplatz



Handkurbel optional abnehmbar