



## STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.  
 Schrank 2-türig mit Schleppsockel und zurückgesetztem Unterboden. Einseitig abschließbar ohne Mittelseite, ohne Rückwand.  
 Türen, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 2 mm Kunststoffkante.

## OPTIONEN

- Dekorgruppe 2
- Front Dekore Preisgruppe 2
- Front HPL beleimt
- Griff PG 2
- Sockelverstellung

## NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

## TECHNISCHE DATEN

<b>ORDNERHÖHE</b>	5 OH
<b>BREITE</b>	100 cm
<b>GESAMTHÖHE</b>	204 cm
<b>TIEFE</b>	60 cm
<b>GEWICHT</b>	83 kg

## VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Mit Schleppsockel an der Tür



Metall-Topfscharnierbänder mit 240° Öffnungswinkel