



## STANDARDAUSFÜHRUNG

Sitzschale gerade, rechteckige Form, körpergerecht geformt, mit verdeckter Befestigung. Sitzträger gefertigt aus Buche-Multiplex, rundum bezogen mit Vollpolster.

Freischwinger-Gestell, fest verschweißt. Rundrohr: 22/2,5 mm. Gestell verchromt, mit Kunststoff-Bodenschoner.

## OPTIONEN

- Vollpolster Preisgruppe 2
- Vollpolster Preisgruppe 3 (Kunstleder)
- Vollpolster Preisgruppe 3 (PROTEX)
- Vollpolster Preisgruppe 3 (WOOL)
- Vollpolster Preisgruppe 4 (Kunstleder B1)
- Filz-Bodenschoner

## BELASTBARKEIT

125 kg

## GRÖSSEN

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>GRÖSSE</b>        | 6     |
| <b>STUHLBREITE</b>   | 44 cm |
| <b>STUHLHÖHE</b>     | 89 cm |
| <b>SITZHÖHE</b>      | 46 cm |
| <b>STUHLTIEFE</b>    | 55 cm |
| <b>STAPELBARKEIT</b> | -     |
| <b>GEWICHT</b>       | 8 kg  |

## VORTEILE/BESONDERHEITEN



Körpergerecht geformte Sitzschale mit Vollpolster



Extrem robustes Freischwinger-Gestell

## STOFFEIGENSCHAFTEN

### INTENSIVE Preisgruppe 1

100% Polyester | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2 | Gewicht 250 g/m<sup>2</sup> +/-5% | > 100.000 Touren Martindale | Fusselbildung 5 | ÖKO-Tex 100

### SKANDIA Preisgruppe 1

100% Polyester | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2 | Gewicht 245 g/m<sup>2</sup> +/-5% | 70.000 Touren Martindale | Fusselbildung 4-5 | ÖKO-Tex 100

**FLEECE Preisgruppe 1**

100% Polyester | schwer entflammbar BS 5852:Part1:1979 (Zigarette) | Gewicht 402 g/m<sup>2</sup> | 100.000 Touren Martindale | Fusselbildung 4 | ÖKO-Tex 100

**TAFF B1 Preisgruppe 2**

100% Polyester | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Gewicht 260 g/m<sup>2</sup> +/-5% | 70.000 Touren Martindale | Fusselbildung 5 | ÖKO-Tex 100

**WOOL Preisgruppe 3**

100% Wolle | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2 | Gewicht 460 g/m<sup>2</sup> +/-5% | 65.000 Touren Martindale | Fusselbildung 4 | schadstoffgeprüft

**PROTEX Preisgruppe 3**

Oberfläche 100% Vinyl / Gewebe 100% Polyester | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B2 | Gewicht 685 g/m<sup>2</sup> | 300.000 Touren Martindale | keine Fusselbildung

**BESONDERE EIGENSCHAFTEN:** PERMABLOK3® - Schutz gegen Keime, Abrieb und Flecken: Antibakteriell, antimykotisch, Fleckenschutz, Beständigkeit gegen Sulfid-Flecken, Anti-Pilz Schutz - schimmelbeständige Trägerschicht und Oberfläche | desinfektionsmittelbeständig, einfache Reinigung - abwischbar mit Wasser und Seife | antistatische Oberfläche

**Geprüft nach:** ISO206B02 7/8 UV-Beständigkeit | ISO 18184 & ISO 21702 Virenfreie Oberfläche zur Reduzierung des Coronavirus | ISO 22196 zur bakterienfreien Oberfläche | ISO 16000 Innenraumluft Emissionsklasse A+

**Geprüft auf:** Weichmacher und Schadstoffe - Materialanforderungen der Spielzeug-Normen EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) und 2005/84/EG (Phthalate in Spielzeug und Babyartikeln)

**KUNSTLEDER Preisgruppe 3**

Oberfläche 100% Polyurethan/ Gewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle | schwer entflammbar nach EN 1021-1 | Gewicht 435 g/m<sup>2</sup> +/-10% | > 100.000 Touren Martindale | keine Fusselbildung | schadstoffgeprüft

**KUNSTLEDER B1 Preisgruppe 4**

85% PVC-Compound, 15% BW-Gestrick | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Gewicht 780+/-5 g/m<sup>2</sup> | > 75.000 Touren Martindale | keine Fusselbildung | schadstoffgeprüft | resistent gegen Blut und Urin, desinfektionsmittelbeständig