



STANDARDAUSFÜHRUNG

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm.

Hinweis: Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.

Max. Belastbarkeit der Tischplatte: 100 kg.

Mittelsäulen-Untergestell elektromotorisch höhenverstellbar, Rechteckstahlrohr. Hubgeschwindigkeit: 38 mm/s (ohne Last).

Hublast pro Säule: 800 N. Klappbare Metall-Kabelwanne unter der Tischplatte inkl. 6-fach Schuko Steckdose mit 3 m

Kabelzuleitung. Gestell pulverbeschichtet. Stahlkufen mit Kunststoff-Bodenschoner mit Niveaueausgleich.

Handscharter zur Höhenverstellung wahlweise links oder rechts montiert.

Tischplattenform: rechteckig

OPTIONEN

- Tischplatte Dekorfarben Preisgruppe 2
- Tischplatte HPL beleimt
- 0904 Kabeldurchlass, Ø 80 mm
- 3035.002 Kabeldurchlass, Ø 90 mm
- CPU-Halter
- 0163 Kabelschlupp
- Tischgestell Schwarz 9005
- Tischgestell Weiß 9016
- Handscharter mit Memoryfunktion
- Bürste an Hinterkante

NORM

GS-zertifiziert gem. EK5/AK3 13-01

GRÖSSEN

TISCHBREITE	140 cm
TISCHHÖHE	62-127 cm
TISCHTIEFE	80 cm
STAPELBARKEIT	-
ANZAHL	1
SITZPLÄTZE	
GEWICHT	58 kg

VORTEILE/BESONDERHEITEN



Tischplatte melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Handschalter mit Auf- und Ab-Funktion oder optional mit Memoryfunktion



Verdecktes Kabelmanagement durch klappbare Kabelwanne



Bodenschoner mit Niveauegleich zum einfachen Ausgleichen von Bodenunebenheiten



Kollisionsschutz minimiert das Risiko von Schäden beim Auf- und Abfahren



Passendes Zubehör: Frontblende Modell 2050.142



Stufenlos und leise höhenverstellbar im Bereich von 62-127 cm