



## STANDARDAUSFÜHRUNG

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm.

**Hinweis:** Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.

4-Bein Untergestell, Seitenteile Rundrohr: 40/2 mm, Zarge Vierkantrrohr gerundet: 40/20/2 mm. Gestell fest verschweißt, epoxidharzbeschichtet, mit Kunststoff-Bodenschoner mit Niveaueausgleich.

Tischplattenform: rechteckig

## OPTIONEN

- Tischplatte Dekorfarben Preisgruppe 2
- Tischplatte mit ASSODUR®-Kante
- Tischplatte HPL beleimt
- Tischplatte Kompaktplatte 12 mm
- Tischplatte mit 40 mm Eckradius
- 0904 Kabeldurchlass, Ø 80 mm
- 3035.002 Kabeldurchlass, Ø 90 mm
- Gitterkabelkanal
- Filz-Bodenschoner
- Teflon-Bodenschoner
- 0179 Bockrolle/n
- Tischgestell verchromt
- Höhenverstellung Größe 3-7
- 1879 CPU-Halter
- Einlegeblech für CPU-Halter
- 0163 Kabelschlupp
- 3035.003 Kabelklemme Ø 38-40 mm
- 0185 6-fach Schukosteckdose

## NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2, DIN EN 15372

FEMB level:2017 (Level 3)


## GRÖSSEN

GRÖSSE	3	4	5	6	7	72 cm	75 cm
TISCHBREITE	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
TISCHHÖHE	58 cm	64 cm	70 cm	76 cm	82 cm	72 cm	75 cm
TISCHTIEFE	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm
STAPELBARKEIT	-	-	-	-	-	-	-
ANZAHL	1	1	1	1	1	1	1
SITZPLÄTZE							
GEWICHT	21 kg	22 kg	22 kg	23 kg	24 kg	23 kg	23 kg


## VORTEILE/BESONDERHEITEN



Tischplatte  
melaminharzbeschichtet  
mit robuster  
Kunststoffkante



Optional Kompaktable als  
Tischplatte



Optional Tischplatte mit 40  
mm Eckradius



Bodenschoner mit  
Niveauegleich: gleicht  
Bodenebenheiten aus



Optional Gestell fahrbar  
mittels 2 Bockrollen



Optional Tischplatte  
melaminharzbeschichtet  
mit ASSODUR®-Kante