



## STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.

Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenetet, Dicke: 8 mm.

Türen, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 2 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.

Abschließbar, Sicherheitsschloss mit Wechselzylinder (bei 1 OH wahlweise Schloss oder Griff).

Bogengriff in chrom matt (96mm).

**Hinweis:** 1 Ordnerhöhe (OH)  $\pm$  38,4 cm

Standardmäßig mit Faltssockel, PP-ummantelte 3-Schicht-Spanplatte (E1), 22 mm dick. Sockelhöhe: 10 cm.

## OPTIONEN

- Dekorgruppe 2
- Front Dekore Preisgruppe 2
- Front HPL beleimt
- Rollen für Schrankunterbau
- Einlegeboden (zusätzlich)
- Griff PG 2
- Sockelverstellung
- Stahlsockel (Chromsilber 9006)

## NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

## TECHNISCHE DATEN

<b>ORDNERHÖHE</b>	2 OH
<b>BREITE</b>	41 cm
<b>GESAMTHÖHE</b>	89 cm
<b>HÖHE</b>	77 cm
<b>KOMBIAUFSATZSCHRANK</b>	
<b>TIEFE</b>	60 cm
<b>ANZAHL FÄCHER</b>	2
<b>ANZAHL VERSTELLBARE BÖDEN</b>	1
<b>GEWICHT</b>	31 kg

## VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Standardmäßig mit Schloss und Griff, 1 OH mit Schloss oder Griff



Metall-Topfscharnierbänder mit 240° Öffnungswinkel



Auszugsichere Zapfenbodenträger



Durchgehende, stabile Schließstange ab 3 OH



Optional mit robustem Stahlsockel



Fahrbar auf 4 Rollen davon 2 feststellbar



Korpus ab Werk fest verdübelt und verleimt für schnellen Aufbau vor Ort



Verzugsfestigkeit durch 8 mm starke Rückwand