



STANDARDAUSFÜHRUNG

Hinweis: Komplett zerlegbares System.

Hinweis: Anzahl der Sitzplätze bezieht sich auf Kombination mit passender SOLID Bank.

Tischplatte und Seitenteile, 3-Schicht-Spanplatte (E1) nach DIN EN 312, melaminharzbeschichtet nach DIN EN 14322, hochabriebfest, mit 2 mm Kunststoffkante, Dicke: 38 mm. Schwer entflammbar, zertifiziert nach DIN 4102-B1. Mit integriertem Kabelkanal unter der Tischplatte, mittig.

OPTIONEN

- Bodenbefestigung
- Tischplatte Dekorfarben Preisgruppe 2
- 0904 Kabeldurchlass, Ø 80 mm
- 2-fach Steckdose mit USB Port
- 2-fach Steckdose mit Netzwerkanschluss

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 15372 (Tische), DIN EN 16139 (Bänke)

GRÖSSEN

| | | |
|----------------------|--------|--------|
| TISCHBREITE | 140 cm | 140 cm |
| TISCHHÖHE | 64 cm | 75 cm |
| TISCHTIEFE | 80 cm | 80 cm |
| STAPELBARKEIT | - | - |
| ANZAHL | 4 | 4 |
| SITZPLÄTZE | | |
| GEWICHT | 63 kg | 63 kg |


VORTEILE/BESONDERHEITEN




Tischplatte
melaminharzbeschichtet
mit robuster
Kunststoffkante



Optional mit seitlichem
Kabeldurchlass



Optional mit
Bodenbefestigung




Mit integriertem
Kabelkanal, mittig



Optional zwei Stockdosen
mit USB Port oder
Netzwerkanschluss: mittig



Trägerplattenmaterial
schwer entflammbar nach
DIN 4102 B1



Beidseitig bestuhlbar