



STANDARDAUSFÜHRUNG

Hinweis: Komplett zerlegbares System.

Hinweis: Anzahl der Sitzplätze bezieht sich auf Kombination mit passender SOLID Bank.

Tischplatte und Seitenteile, 3-Schicht-Spanplatte (E1) nach DIN EN 312, melaminharzbeschichtet nach DIN EN 14322, hochabriebfest, mit 2 mm Kunststoffkante, Dicke: 38 mm. Schwer entflammbar, zertifiziert nach DIN 4102-B1.

Mit integriertem Kabelkanal unter der Tischplatte, mittig.

Inkl. Fußstütze mittig, Edelstahl, verchromt.

OPTIONEN

- Bodenbefestigung
- Tischplatte Dekorfarben Preisgruppe 2
- 0904 Kabeldurchlass, Ø 80 mm
- 2-fach Steckdose mit USB Port
- 2-fach Steckdose mit Netzwerkanschluss

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 15372 (Tische), DIN EN 16139 (Bänke)

GRÖSSEN

| | |
|--------------------------|--------|
| TISCHBREITE | 120 cm |
| TISCHHÖHE | 110 cm |
| TISCHTIEFE | 80 cm |
| STAPELBARKEIT | - |
| ANZAHL SITZPLÄTZE | 4 |
| GEWICHT | 71 kg |


VORTEILE/BESONDERHEITEN




Tischplatte
melaminharzbeschichtet
mit robuster
Kunststoffkante



Optional mit seitlichem
Kabeldurchlass



Optional mit
Bodenbefestigung



Mit integriertem
Kabelkanal, mittig



Inklusive Fußstütze zum
bequemem ablegen der
FüÙe



Optional zwei Stockdosen
mit USB Port oder
Netzwerkanschluss: mittig



Trägerplattenmaterial
schwer entflammbar nach
DIN 4102 B1



Beidseitig bestuhlbar