



STANDARDAUSFÜHRUNG

Hinweis: Komplett zerlegbares System.

Hinweis: Anzahl der Sitzplätze bezieht sich auf Kombination mit passender SOLID Bank.

Tischplatte und Seitenteile, 3-Schicht-Spanplatte (E1) nach DIN EN 312, melaminharzbeschichtet nach DIN EN 14322, hochabriebfest, mit 2 mm Kunststoffkante, Dicke: 38 mm. Schwer entflammbar, zertifiziert nach DIN 4102-B1.

Mit integriertem Kabelkanal unter der Tischplatte, mittig.

Inkl. Fußstütze mittig, Edelstahl, verchromt.

OPTIONEN

- Bodenbefestigung
- Tischplatte Dekorfarben Preisgruppe 2
- 0904 Kabeldurchlass, Ø 80 mm
- 2-fach Steckdose mit USB Port
- 2-fach Steckdose mit Netzwerkanschluss

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 15372 (Tische), DIN EN 16139 (Bänke)

GRÖSSEN

| | |
|--------------------------|--------|
| TISCHBREITE | 160 cm |
| TISCHHÖHE | 110 cm |
| TISCHTIEFE | 80 cm |
| STAPELBARKEIT | - |
| ANZAHL SITZPLÄTZE | 6 |
| GEWICHT | 83 kg |


VORTEILE/BESONDERHEITEN




Tischplatte melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Optional mit seitlichem Kabeldurchlass



Optional mit Bodenbefestigung



Mit integriertem Kabelkanal, mittig



Inklusive Fußstütze zum bequemen ablegen der Füße



Optional je zwei Stockdosen mit USB Port oder Netzwerkanschluss: links und rechts



Trägerplattenmaterial schwer entflammbar nach DIN 4102 B1



Beidseitig bestuhlbar