



## STANDARDAUSFÜHRUNG

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm.

**Hinweis:** Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.

2-Hand-Sicherheitsbedienung unter der Tischplatte als Auslöser zum seitlichen Umklappen sowie zur Verankerung der Platte in senkrechter oder waagrechter Position.

Y-Form Untergestell, Seitenteile Rundrohr: 50/2 mm. Quersteg Rundrohr: 40/2 mm. Ausleger Ovalrohr: 35/15/2 mm. Gestell epoxidharzbeschichtet, mit 4 Doppellenkrollen mit Gummibeschichtung und Totalfeststellung.

## OPTIONEN

- Tischplatte Dekorfarben Preisgruppe 2
- Tischplatte HPL beleimt
- Tischplatte mit ASSODUR®-Kante
- Tischplatte beleimt mit Massivholzkante, Einleimer ballig

## NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 15372

FEMB level:2017 (Level 3)


## GRÖSSEN

<b>TISCHBREITE</b>	120 cm
<b>TISCHHÖHE</b>	75 cm
<b>TISCHTIEFE</b>	80 cm
<b>STAPELBARKEIT</b>	-
<b>ANZAHL</b>	2
<b>SITZPLÄTZE</b>	
<b>GEWICHT</b>	30 kg

## VORTEILE/BESONDERHEITEN



Tischplatte  
melaminharzbeschichtet  
mit robuster  
Kunststoffkante



Optional Tischplatte  
melaminharzbeschichtet  
mit ASSODUR®-Kante



Optional Tischplatte  
melaminharzbeschichtet  
mit Massivholzkante



Inklusive 4 robusten  
Doppellenkrollen mit  
Totalfeststellung



Auslösen der Klappfunktion  
mittels 2-Hand-  
Sicherheitsbedienung



Platzsparend  
ineinanderschiebbar