



## STANDARD AUSFÜHRUNG

Sitzfläche aus PAGHOLZ®, bestehend aus gesperrt geschichteten Buchen-Schäl furnieren mit melaminharzbeschichteter Oberfläche. Porengeschlossen, mit einem im Pressvorgang erzeugten kratz-, stoß- und abriebfestem Finish. Plattendicke: 7 mm. Gleitkufen-Untergestell, Seitenteile Rundrohr: 22/2,5 mm. Fußablage Ovalrohr: 35/15/2 mm. Gestell verchromt, mit Kunststoff-Bodenschoner.

## OPTIONEN

- Filz-Bodenschoner

## NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 16139

FEMB level:2017 (Level 3)

## BELASTBARKEIT

125 kg

## GRÖSSEN

<b>STUHLBREITE</b>	49 cm
<b>STUHLHÖHE</b>	81 cm
<b>SITZHÖHE</b>	45 cm
<b>ABSTAND</b>	81 cm
<b>SITZFLÄCHE ZU BODEN</b>	
<b>STUHLTIEFE</b>	35 cm
<b>STAPELBARKEIT</b>	-
<b>GEWICHT</b>	10 kg

## VORTEILE/BESONDERHEITEN



Inklusive Fußstütze zum bequemen Ablegen der Füße



Unverwüsthiche PAGHOLZ®-Schale, kratz-, bruch-, stoßfest und hitzebeständig